

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - roboty remontowe  
ADRES INWESTYCJI : ława, ul. Andersa  
INWESTOR : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
ADRES INWESTORA : 14-200 ława, ul. Gen. Wł. Andersa 12  
: ogólnobudowlana

Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budynek na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ławie przy ul. Andersa</b>					
<b>1</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIWNICA - pom. 1</b>			
d.1	1 KNNR-W 2 W1103-01 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm 5,58*4,60+0,12*0,90-0,12*0,78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25,6824	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,6824</b>
d.1	2 KNNR-W 2 W1103-02 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości lecznie więcej jak do 10 mm grubości Krotność = 8 5,58*4,60+0,12*0,90-0,12*0,78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25,6824	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,6824</b>
d.1	3 KNR-W 2-02 1111-03 ST - 1.3	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 5,58*4,60+0,12*0,90-0,12*0,78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25,6824	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,6824</b>
d.1	4 KNR-W 2-02 1115-02 ST - 1.3	Cokoliki z kształtek z płytek na zaprawie klejowej 5,58*2+4,60*2	m		
			m	20,3600	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,3600</b>
d.1	5 KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 5,58*4,60+0,12*0,90-0,12*0,78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25,6824	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,6824</b>
d.1	6 KNR 4-01 1206-02 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - istn. lamperie 1,50*(5,58+5,58+4,60+4,60)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30,5400	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,5400</b>
d.1	7 KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 0,80*(5,58+5,58+4,60+4,60)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,2880	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,2880</b>
d.1	8 KNR 4-01 1212-22 ST - 1.4	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 3,60	m		
			m	3,6000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,6000</b>
<b>2</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIWNICA - pom. 2</b>			
d.2	9 KNNR-W 2 W1103-01 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm 5,64*4,60+0,12*0,90-0,12*0,78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25,9584	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,9584</b>
d.2	10 KNNR-W 2 W1103-02 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości lecznie więcej jak do 10 mm grubości Krotność = 8 5,64*4,60+0,12*0,90-0,12*0,78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25,9584	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,9584</b>
d.2	11 KNR-W 2-02 1111-03 ST - 1.3	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 5,64*4,60+0,12*0,90-0,12*0,78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25,9584	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,9584</b>
d.2	12 KNR-W 2-02 1115-02 ST - 1.3	Cokoliki z kształtek z płytek na zaprawie klejowej 5,64*2+4,60*2	m		
			m	20,4800	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,4800</b>
d.2	13 KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 5,64*4,60+0,12*0,90-0,12*0,78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25,9584	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,9584</b>
d.2	14 KNR 4-01 1206-02 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - istn. lamperie 1,50*(5,64+5,64+4,60+4,60)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30,7200	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,7200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.2	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 0,80*(5,64+5,64+4,60+4,60)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,3840	 16,3840
				<b>RAZEM</b>	<b>16,3840</b>
16 d.2	KNR 4-01 1212-22 ST - 1.4	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 3,60	m m	 3,6000	 3,6000
				<b>RAZEM</b>	<b>3,6000</b>
<b>3</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIWNICA - pom. 3</b>			
17 d.3	KNNR-W 2 W1103-01 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm 2,77*4,60+0,12*0,90,12*0,78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,6484	 12,6484
				<b>RAZEM</b>	<b>12,6484</b>
18 d.3	KNNR-W 2 W1103-02 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości lecznie więcej jak do 10 mm grubości Krotność = 8 5,64*4,60+0,12*0,90-0,12*0,78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,9584	 25,9584
				<b>RAZEM</b>	<b>25,9584</b>
19 d.3	KNR-W 2-02 1111-03 ST - 1.3	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 2,77*4,60+0,12*0,90-0,12*0,78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,7564	 12,7564
				<b>RAZEM</b>	<b>12,7564</b>
20 d.3	KNR-W 2-02 1115-02 ST - 1.3	Cokoliki z kształtek z płytek na zaprawie klejowej 2,77*2+4,60*2	m m	 14,7400	 14,7400
				<b>RAZEM</b>	<b>14,7400</b>
21 d.3	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 2,77*4,60+0,12*0,90-0,12*0,78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,7564	 12,7564
				<b>RAZEM</b>	<b>12,7564</b>
22 d.3	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 2,30*(2,77+2,77+4,60+4,60)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33,9020	 33,9020
				<b>RAZEM</b>	<b>33,9020</b>
23 d.3	KNR 4-01 1212-22 ST - 1.4	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 2,40	m m	 2,4000	 2,4000
				<b>RAZEM</b>	<b>2,4000</b>
<b>4</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIWNICA - pom. 4</b>			
24 d.4	KNNR-W 2 W1103-01 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm 5,58*4,03+0,12*0,90-0,12*1,94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,3626	 22,3626
				<b>RAZEM</b>	<b>22,3626</b>
25 d.4	KNNR-W 2 W1103-02 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości lecznie więcej jak do 10 mm grubości Krotność = 8 5,58*4,03+0,12*0,90-0,12*1,94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,3626	 22,3626
				<b>RAZEM</b>	<b>22,3626</b>
26 d.4	KNR-W 2-02 1111-03 ST - 1.3	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 5,58*4,03+0,12*0,90-0,12*1,94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,3626	 22,3626
				<b>RAZEM</b>	<b>22,3626</b>
27 d.4	KNR-W 2-02 1115-02 ST - 1.3	Cokoliki z kształtek z płytek na zaprawie klejowej 5,58*2+4,03*2	m m	 19,2200	 19,2200
				<b>RAZEM</b>	<b>19,2200</b>
28 d.4	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 5,58*4,03+0,12*0,90-0,12*1,94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,3626	 22,3626
				<b>RAZEM</b>	<b>22,3626</b>
29 d.4	KNR 4-01 1206-02 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - istn. lamperie	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1,50*(5,58+5,58+4,03+4,03)	m <sup>2</sup>	28,8300	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,8300</b>
30	KNR 2-02 d.4 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		0,80*(5,58+5,58+4,03+4,03)	m <sup>2</sup>	15,3760	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,3760</b>
31	KNR 4-01 d.4 1212-22 ST - 1.4	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		3,60	m	3,6000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,6000</b>
<b>5</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIWNICA - pom. 5</b>			
32	KNNR-W 2 d.5 W1103-01 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm	m <sup>2</sup>		
		5,86*4,03+0,12*0,90	m <sup>2</sup>	23,7238	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,7238</b>
33	KNNR-W 2 d.5 W1103-02 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości lecznie więcej jak do 10 mm grubości	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 8 5,86*4,03+0,12*0,90	m <sup>2</sup>	23,7238	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,7238</b>
34	KNR-W 2-02 d.5 1111-03 ST - 1.3	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
		5,86*4,60+0,12*0,90-0,12*0,78	m <sup>2</sup>	26,9704	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,9704</b>
35	KNR-W 2-02 d.5 1115-02 ST - 1.3	Cokoliki z kształtek z płytek na zaprawie klejowej	m		
		5,86*2+4,60*2	m	20,9200	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,9200</b>
36	KNR 2-02 d.5 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
		5,86*4,60+0,12*0,90-0,12*0,78	m <sup>2</sup>	26,9704	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,9704</b>
37	KNR 4-01 d.5 1206-02 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - istn. lamperie	m <sup>2</sup>		
		1,50*(5,86+5,86+4,03+4,03)	m <sup>2</sup>	29,6700	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,6700</b>
38	KNR 2-02 d.5 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		0,80*(5,86+5,86+4,03+4,03)	m <sup>2</sup>	15,8240	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,8240</b>
39	KNR 4-01 d.5 1212-22 ST - 1.4	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		3,60	m	3,6000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,6000</b>
<b>6</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIWNICA - pom. 6</b>			
40	KNNR-W 2 d.6 W1103-01 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm	m <sup>2</sup>		
		2,68*4,03+0,12*0,90-0,12*0,78	m <sup>2</sup>	10,8148	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,8148</b>
41	KNNR-W 2 d.6 W1103-02 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości lecznie więcej jak do 10 mm grubości	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 8 2,68*4,03+0,12*0,90-0,12*0,78	m <sup>2</sup>	10,8148	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,8148</b>
42	KNR-W 2-02 d.6 1111-03 ST - 1.3	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
		2,68*4,03+0,12*0,90-0,12*0,78	m <sup>2</sup>	10,8148	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,8148</b>
43	KNR-W 2-02 d.6 1115-02 ST - 1.3	Cokoliki z kształtek z płytek na zaprawie klejowej	m		
		2,68*2+4,03*2	m	13,4200	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,4200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44 d.6	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 2,68*4,03+0,12*0,90-0,12*0,78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,8148	 10,8148
				<b>RAZEM</b>	<b>10,8148</b>
45 d.6	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 2,30*(2,68+2,68+4,03+4,03)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,8660	 30,8660
				<b>RAZEM</b>	<b>30,8660</b>
46 d.6	KNR 4-01 1212-22 ST - 1.4	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-zebrowych 2,40	m m	 2,4000	 2,4000
				<b>RAZEM</b>	<b>2,4000</b>
<b>7</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIWNICA - pom. 7</b>			
47 d.7	KNNR-W 2 W1103-01 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm 2,31*4,03+0,12*0,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,4173	 9,4173
				<b>RAZEM</b>	<b>9,4173</b>
48 d.7	KNNR-W 2 W1103-02 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości lecznie więcej jak do 10 mm grubości Krotność = 8 2,31*4,03+0,12*0,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,4173	 9,4173
				<b>RAZEM</b>	<b>9,4173</b>
49 d.7	KNR-W 2-02 1111-03 ST - 1.3	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 2,31*4,03+0,12*0,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,4173	 9,4173
				<b>RAZEM</b>	<b>9,4173</b>
50 d.7	KNR-W 2-02 1115-02 ST - 1.3	Cokoliki z kształtek z płytek na zaprawie klejowej 2,31*2+4,03*2	m m	 12,6800	 12,6800
				<b>RAZEM</b>	<b>12,6800</b>
51 d.7	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 2,31*4,03+0,12*0,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,4173	 9,4173
				<b>RAZEM</b>	<b>9,4173</b>
52 d.7	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 2,30*(2,31+2,31+4,03+4,03)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29,1640	 29,1640
				<b>RAZEM</b>	<b>29,1640</b>
53 d.7	KNR 4-01 1212-22 ST - 1.4	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-zebrowych 2,40	m m	 2,4000	 2,4000
				<b>RAZEM</b>	<b>2,4000</b>
<b>8</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIWNICA - pom. 8</b>			
54 d.8	KNNR-W 2 W1103-01 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm 2,32*4,03+0,12*0,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,4576	 9,4576
				<b>RAZEM</b>	<b>9,4576</b>
55 d.8	KNNR-W 2 W1103-02 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości lecznie więcej jak do 10 mm grubości Krotność = 8 2,32*4,03+0,12*0,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,4576	 9,4576
				<b>RAZEM</b>	<b>9,4576</b>
56 d.8	KNR-W 2-02 1111-03 ST - 1.3	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 2,32*4,03+0,12*0,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,4576	 9,4576
				<b>RAZEM</b>	<b>9,4576</b>
57 d.8	KNR-W 2-02 1115-02 ST - 1.3	Cokoliki z kształtek z płytek na zaprawie klejowej 2,32*2+4,03*2	m m	 12,7000	 12,7000
				<b>RAZEM</b>	<b>12,7000</b>
58 d.8	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2,32*4,03+0,12*0,90	m <sup>2</sup>	9,4576	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,4576</b>
59	KNR 2-02 d.8 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		2,30*(2,32+2,32+4,03+4,03)	m <sup>2</sup>	29,2100	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,2100</b>
60	KNR 4-01 d.8 1212-22 ST - 1.4	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		2,40	m	2,4000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,4000</b>
<b>9</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIWNICA - pom. 9</b>			
61	KNNR-W 2 d.9 W1103-01 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm	m <sup>2</sup>		
		2,68*6,58+0,12*0,90	m <sup>2</sup>	17,7424	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,7424</b>
62	KNNR-W 2 d.9 W1103-02 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdą 1.0 mm grubości lecznie więcej jak do 10 mm grubości Krotność = 8	m <sup>2</sup>		
		2,68*6,58+0,12*0,90	m <sup>2</sup>	17,7424	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,7424</b>
63	KNR-W 2-02 d.9 1111-03 ST - 1.3	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
		2,68*6,58+0,12*0,90	m <sup>2</sup>	17,7424	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,7424</b>
64	KNR-W 2-02 d.9 1115-02 ST - 1.3	Cokoliki z kształtek z płytek na zaprawie klejowej	m		
		2,68*2+6,58*2	m	18,5200	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,5200</b>
65	KNR 2-02 d.9 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
		2,68*6,58+0,12*0,90	m <sup>2</sup>	17,7424	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,7424</b>
66	KNR 2-02 d.9 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		2,30*(2,68+2,68+6,58+6,58)	m <sup>2</sup>	42,5960	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,5960</b>
67	KNR 4-01 d.9 1212-22 ST - 1.4	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		2,40	m	2,4000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,4000</b>
<b>10</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIWNICA - pom. 10</b>			
68	KNR 2-02 d.10 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
		2,97*5,76	m <sup>2</sup>	17,1072	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,1072</b>
69	KNR 2-02 d.10 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		2,30*(2,97+2,97+5,76+5,76)	m <sup>2</sup>	40,1580	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,1580</b>
70	KNR 4-01 d.10 1212-22 ST - 1.4	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		3,60	m	3,6000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,6000</b>
<b>11</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIWNICA - pom. 11</b>			
71	KNR 2-02 d.11 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
		2,56*1,51	m <sup>2</sup>	3,8656	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,8656</b>
72	KNR 2-02 d.11 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		2,30*(2,56+2,56+1,41+1,51)	m <sup>2</sup>	18,4920	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,4920</b>
<b>12</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIWNICA - pom. 12</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73 d.12	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 3,08*1,51+0,12*0,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,7588	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,7588</b>
74 d.12	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 2,30*(3,08+3,08+1,51+1,51)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,1140	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,1140</b>
<b>13</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIWNICA - korytarz - pom. 13</b>			
75 d.13	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 20,84*2,15+0,12*0,90*9-0,12*1,16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45,6388	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,6388</b>
76 d.13	KNR 4-01 1206-02 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - istn. lamperie 1,50*(20,84+20,84-1,27+2,15+2,15)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67,0650	
				<b>RAZEM</b>	<b>67,0650</b>
77 d.13	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 0,80*(20,84+20,84-1,27+2,15+2,15)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35,7680	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,7680</b>
78 d.13	KNR 2-02 0218-01 ST - 1.13	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - do pom. 9 0,15*2,02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,3030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,3030</b>
79 d.13	KNR-W 2-02 1120-02 ST - 1.3	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej 0,92*2,02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,8584	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,8584</b>
<b>14</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - KLATKA SCHODOWA W CAŁOŚCI i pom. pod schodami</b>			
80 d.14	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit nad I piętrzem 5,12*2,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,5440	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,5440</b>
81 d.14	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - podniebienia biegów schodowych i spoczników 1,22*(1,30*2+1,00*2+3,20*2+1,1)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,7620	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,7620</b>
82 d.14	KNR 4-01 1206-02 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - istn. lamperie 7,68*3+7,78+2,45*1,50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38,1700	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,1700</b>
83 d.14	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany klatki schodowej i pom. pod schodami (43,42*2)-1,954-7,68*3-7,78+8,00*2,45-2,45*1,50*2+7,28*2+0,60*2,45+2,24*1,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85,0340	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,0340</b>
84 d.14	KNR 4-01 1212-22 ST - 1.4	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 3,20	m m	 3,2000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,2000</b>
<b>15</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PARTER - pom. 1 i 2</b>			
85 d.15	KSNR 3 0801-07 ST - 1.1	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - panele 5,64*5,05-0,12*0,78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,3884	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,3884</b>
86 d.15	KNNR-W 2 W1103-01 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm 5,64*5,05-0,12*0,78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,3884	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,3884</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87 d.15	KNNR-W 2 W1103-02 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdą 1.0 mm grubości lecznie więcej jak do 10 mm grubości Krotność = 8 5,64*5,05-0,12*0,78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,3884	 28,3884
				<b>RAZEM</b>	<b>28,3884</b>
88 d.15	KNR-W 2-02 1111-03 ST - 1.3	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 5,64*5,05-0,12*0,78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,3884	 28,3884
				<b>RAZEM</b>	<b>28,3884</b>
89 d.15	KNR-W 2-02 1115-02 ST - 1.3	Cokoliki z kształtek z płytek na zaprawie klejowej 5,64*2+5,05*2	m m	 21,3800	 21,3800
				<b>RAZEM</b>	<b>21,3800</b>
90 d.15	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 5,64*5,05-0,12*0,78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,3884	 28,3884
				<b>RAZEM</b>	<b>28,3884</b>
91 d.15	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 3,10*(5,64+5,64+5,05+5,05+5,05+5,05)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 97,5880	 97,5880
				<b>RAZEM</b>	<b>97,5880</b>
92 d.15	KNR 4-01 1212-22 ST - 1.4	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 4,80	m m	 4,8000	 4,8000
				<b>RAZEM</b>	<b>4,8000</b>
<b>16</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PARTER - pom. 3a i 3b</b>			
93 d.16	KSNR 3 0801-07 ST - 1.1	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - panele 5,76*6,58-0,12*1,94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37,6680	 37,6680
				<b>RAZEM</b>	<b>37,6680</b>
94 d.16	KNR-W 2-02 2003-03 ST - 1.5	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 5,76*3,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,8560	 17,8560
				<b>RAZEM</b>	<b>17,8560</b>
95 d.16	KNR-W 2-02 1026-01 ST - 1.2	Ościeżnice systemowe wodoodporne, okleina naturalna lub PCV kolor 100-tki 1	szt szt	 1,0000	 1,0000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0000</b>
96 d.16	KNR-W 2-02 1022-01 ST - 1.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wodoodporne, okleina naturalna lub PCV kolor - izol.akust. 32dB (90-tki) 1,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,8000	 1,8000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,8000</b>
97 d.16	KNNR-W 2 W1103-01 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm 5,76*6,58-0,12*1,94-0,12*5,76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36,9768	 36,9768
				<b>RAZEM</b>	<b>36,9768</b>
98 d.16	KNNR-W 2 W1103-02 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdą 1.0 mm grubości lecznie więcej jak do 10 mm grubości Krotność = 8 5,76*6,58-0,12*1,94-0,12*5,76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36,9768	 36,9768
				<b>RAZEM</b>	<b>36,9768</b>
99 d.16	KNR-W 2-02 1111-03 ST - 1.3	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 5,76*6,58-0,12*1,94-0,12*5,76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36,9768	 36,9768
				<b>RAZEM</b>	<b>36,9768</b>
100 d.16	KNR-W 2-02 1115-02 ST - 1.3	Cokoliki z kształtek z płytek na zaprawie klejowej 5,76*4+1,63*2+4,83*2-1,0*4	m m	 31,9600	 31,9600
				<b>RAZEM</b>	<b>31,9600</b>
101 d.16	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 5,76*6,58-0,12*1,94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37,6680	 37,6680



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>37,6680</b>
102 d.16	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany  3,10*(1,63*2+4,83*2+5,76*4)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  111,4760	
				<b>RAZEM</b>	<b>111,4760</b>
103 d.16	KNR 4-01 1212-22 ST - 1.4	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych  3,60	m  m	  3,6000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,6000</b>
<b>17</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PARTER - pom. 4 i 5</b>			
104 d.17	KNR 4-04 0501-04 ST - 1.1	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki wraz z oczyszczeniem podłoża  (3,38+2,23)*4,93-0,12*1,16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27,5181	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,5181</b>
105 d.17	KNNR-W 2 W1103-01 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm (3,38+2,23)*4,93-0,12*1,16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27,5181	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,5181</b>
106 d.17	KNNR-W 2 W1103-02 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości lecznie więcej jak do 10 mm grubości Krotność = 8 (3,38+2,23)*4,93-0,12*1,16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27,5181	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,5181</b>
107 d.17	KNR-W 2-02 1111-03 ST - 1.3	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną  (3,38+2,23)*4,93-0,12*1,16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27,5181	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,5181</b>
108 d.17	KNR-W 2-02 1115-02 ST - 1.3	Cokoliki z kształtek z płytek na zaprawie klejowej  3,38*2+2,23*2+4,93*2*2-1,0*4	m  m	  26,9400	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,9400</b>
109 d.17	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity  (3,38+2,23)*4,93-0,12*1,16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27,5181	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,5181</b>
110 d.17	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany  ((3,38+2,23)*2+(4,93+4,93))*3,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  65,3480	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,3480</b>
111 d.17	KNR 4-01 1212-22 ST - 1.4	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych  4,80	m  m	  4,8000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,8000</b>
112 d.17	KNR 4-04 0104-05 ST - 1.1	Rozebranie murów z pustaków typu 'Alfa' w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworu na drzwi z komunikacji 1,0*2,10*0,25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,5250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,5250</b>
113 d.17	TZKNBK IV - 376 ST - 1.6	Otwory w ścianach - dopłata za nadproża prefabrykowane  1,30	m  m	  1,3000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,3000</b>
114 d.17	KNR-W 2-02 1026-01 ST - 1.2	Ościeżnice systemowe wodoodporne, okleina naturalna lub PCV kolor 100-tki  1	szt  szt	  1,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0000</b>
115 d.17	KNR-W 2-02 1022-01 ST - 1.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wodoodporne, okleina naturalna lub PCV kolor - izol.akust. 32dB (90-tki) 1,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,8000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,8000</b>
<b>18</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PARTER - pom. 6</b>			
116 d.18	KNR 4-04 0501-04 ST - 1.1	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki wraz z oczyszczeniem podłoża	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3,05*4,93-0,12*1,16	m <sup>2</sup>	14,8973	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,8973</b>
117	KNNR-W 2 d.18 W1103-02 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości lecznie więcej jak do 10 mm grubości Krotność = 8 3,05*4,93-0,12*1,16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,8973	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,8973</b>
118	KNNR-W 2 d.18 W1103-01 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm 3,05*4,93-0,12*1,16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,8973	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,8973</b>
119	NNRNKB d.18 202 1136-01 ST - 1.3	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych o klasie ścieralności AC5, klasa użyteczności 33 3,05*4,93-0,12*1,16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,8973	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,8973</b>
120	KNR 2-02 d.18 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 3,05*4,93-0,12*1,16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,8973	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,8973</b>
121	KNR 2-02 d.18 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany  (3,05+3,05+4,93+4,93)*3,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49,4760	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,4760</b>
122	KNR 4-01 d.18 1212-19 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych  0,72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,7200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,7200</b>
<b>19</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PARTER - pom. 7</b>			
123	KNR 4-04 d.19 0504-06 ST - 1.1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV 4,10*4,41-0,12*1,16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,9418	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,9418</b>
124	KNNR-W 2 d.19 W1103-02 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości lecznie więcej jak do 10 mm grubości Krotność = 8 4,10*4,41-0,12*1,16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,9418	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,9418</b>
125	KNNR-W 2 d.19 W1103-01 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm 4,10*4,41-0,12*1,16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,9418	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,9418</b>
126	KNR-W 2-02 d.19 1111-03 ST - 1.3	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 4,10*4,41-0,12*1,16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,9418	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,9418</b>
127	KNR-W 2-02 d.19 1115-02 ST - 1.3	Cokoliki z kształtek z płytek na zaprawie klejowej 4,10*2+4,41*2	m  m	  17,0200	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,0200</b>
128	KNR 2-02 d.19 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 4,10*4,41-0,12*1,16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,9418	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,9418</b>
129	KNR 2-02 d.19 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany  (4,10+4,10+4,41+4,41)*3,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52,7620	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,7620</b>
130	KNR 4-01 d.19 1212-22 ST - 1.4	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych  3,60	m  m	  3,6000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,6000</b>
<b>20</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PARTER - pom. 8 i 9</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
131 d.20	KNR-W 2-02 2003-03 ST - 1.5	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - wydzielenie korytarza w pom. 8 (1,68+1,83)*3,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,8810	 <b>10,8810</b>
132 d.20	KNR 4-01 0816-02 ST - 1.7	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych  2,96*4,93-0,12*0,24+2,68*4,81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27,4548	 <b>27,4548</b>
133 d.20	KNR-W 4-01 0819-07 ST - 1.7	Trzykrotne lakierowanie posadzek po cyklinowaniu  2,96*4,93-0,12*0,24+2,68*4,81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27,4548	 <b>27,4548</b>
134 d.20	KNR-W 2-02 1026-01 ST - 1.2	Ościeżnice systemowe w okleinie naturalnej lub PCV kolor 100-01 wodoodporne  1	szt szt	 1,0000	 <b>1,0000</b>
135 d.20	KNR-W 2-02 1022-01 ST - 1.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe wodoodporne fabrycznie wykończone - izol.akust. 32dB (90-tki) okleina naturalna lub PCV kolor 1,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,8000	 <b>1,8000</b>
136 d.20	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity  2,96*4,93-0,12*0,24+2,68*4,81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27,4548	 <b>27,4548</b>
137 d.20	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany  (2,96+2,96+2,68+2,68+4,93+4,93+4,81+4,81)*3,10+(1,68+1,94+1,55+1,83)*3,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 117,0560	 <b>117,0560</b>
138 d.20	KNR 4-01 1212-19 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych  0,72*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,4400	 <b>1,4400</b>
<b>21 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE - PARTER - pom. 10</b>					
139 d.21	KNR 4-01 0816-02 ST - 1.7	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych  2,83*4,41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,4803	 <b>12,4803</b>
140 d.21	KNR-W 4-01 0819-07 ST - 1.7	Trzykrotne lakierowanie posadzek po cyklinowaniu  2,83*4,41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,4803	 <b>12,4803</b>
141 d.21	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity  2,83*4,41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,4803	 <b>12,4803</b>
142 d.21	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany  (2,83+2,83+4,41+4,41)*3,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44,8880	 <b>44,8880</b>
143 d.21	KNR 4-01 1212-19 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych  0,72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,7200	 <b>0,7200</b>
<b>22 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE - PARTER - pom. 11 z rozbiórką ściany między pom. 11 i 12</b>					
144 d.22	KSNR 3 0801-07 ST - 1.1	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - panele  6,58*2,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,6344	 <b>17,6344</b>
145 d.22	KNR 4-04 0104-05 ST - 1.1	Rozebranie murów z pustaków typu 'Alfa' w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworu na drzwi z komunikacji 0,77*2,10*0,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,4043	 <b>0,4043</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0,4043</b>
146	TZKNBK IV - d.22 376 ST - 1.6	Otwory w ścianach - dopłata za nadproża prefabrykowane	m		
		2,10	m	2,1000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,1000</b>
147	KNNR-W 3 d.22 0603-01 ST - 1.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania - uzupełnienie tynku w miejscu usunięcia ściany 0,25*2,10*2+0,25*1,72	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,4800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,4800</b>
148	KNR-W 2-02 d.22 0830-04 ST - 1.4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych - ściany - uzupełnienie w miejscu usunięcia ściany 0,25*2,10*2+0,25*1,72	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,4800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,4800</b>
149	KNNR-W 2 d.22 W1103-01 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm 6,58*2,68+0,25*1,72	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18,0644	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,0644</b>
150	KNNR-W 2 d.22 W1103-02 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości lecznie więcej jak do 10 mm grubości Krotność = 8 6,58*2,68+0,25*1,72	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18,0644	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,0644</b>
151	KNR-W 2-02 d.22 1111-03 ST - 1.3	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
		6,58*2,68+0,25*1,72	m <sup>2</sup>	18,0644	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,0644</b>
152	KNR-W 2-02 d.22 1115-02 ST - 1.3	Cokoliki z kształtek z płytek na zaprawie klejowej	m		
		2,68+6,58-1,72+0,25+0,25	m	8,0400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,0400</b>
153	KNR 2-02 d.22 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
		6,58*2,68	m <sup>2</sup>	17,6344	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,6344</b>
154	KNR 2-02 d.22 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		3,10*(6,58+2,68)	m <sup>2</sup>	28,7060	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,7060</b>
<b>23</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PARTER - pom. 12</b>			
155	KNR 4-04 d.23 0104-05 ST - 1.1	Rozebranie murów z pustaków typu 'Alfa' w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworu na drzwi z komunikacji 1,0*2,10*0,25	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,5250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,5250</b>
156	TZKNBK IV - d.23 376 ST - 1.6	Otwory w ścianach - dopłata za nadproża prefabrykowane	m		
		1,30	m	1,3000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,3000</b>
157	KNR-W 2-02 d.23 1026-01 ST - 1.2	Ościeżnice systemowe wodoodporne, okleina naturalna lub PCV kolor 100-tki	szt		
		1	szt	1,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0000</b>
158	KNR-W 2-02 d.23 1022-01 ST - 1.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wodoodporne, okleina naturalna lub PCV kolor - izol.akust. 32dB (90-tki) 1,80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,8000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,8000</b>
159	KNR 2-02 d.23 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
		1,91*2,82+0,12*1,20	m <sup>2</sup>	5,2422	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,2422</b>
160	KNR 2-02 d.23 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		3,10*(1,91+1,91+2,82+2,82)	m <sup>2</sup>	29,3260	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
161 d.23	KNR 4-01 0354-07 ST - 1.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,0000</b>
162 d.23	KNR-W 2-02 1026-01 ST - 1.2	Ościeżnice systemowe w okleinie naturalnej lub PCV kolor 100-tki wodoodporne	szt.		
		3	szt.	3,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,0000</b>
163 d.23	KNR-W 2-02 1022-01 ST - 1.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe wodoodporne fabrycznie wykończone - izol.akust. 32dB (90-tki) okleina naturalna lub PCV kolor 5,40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5,4000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,4000</b>
<b>24</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PARTER - korytarz - pom. 13</b>			
164 d.24	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
		1,40*6,58+1,91*10,35+2,45*4,41+0,25*1,85	m <sup>2</sup>	40,2475	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,2475</b>
165 d.24	KNR 4-01 1206-02 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
		1,50*(6,58+4,67+9,30+8,20+0,30+4,42+4,42+0,25+0,25+2,45+1,91)	m <sup>2</sup>	64,1250	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,1250</b>
166 d.24	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		1,60*(6,58+4,67+9,30+8,20+0,30+4,42+4,42+0,25+0,25+2,45+1,91)	m <sup>2</sup>	68,4000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,4000</b>
167 d.24	KNR 2-02 1211-03 ST - 1.8	Kraty prętowe o powierzchni ponad 2 m2 otwierane - klamka z zamkiem patent.	m <sup>2</sup>		
		1,91*3,00	m <sup>2</sup>	5,7300	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,7300</b>
<b>25</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PARTER - zespół WC dla niepełnosprawnych - pom. 14</b>			
168 d.25	KNR 4-04 0104-05 ST - 1.1	Rozebranie murów z pustaków typu 'Alfa' w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworu na drzwi (do wc niepełnospr.) z komunikacji	m <sup>3</sup>		
		1,0*2,10*0,25	m <sup>3</sup>	0,5250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,5250</b>
169 d.25	TZKNBK IV - 376 ST - 1.6	Otwory w ścianach - dopłata za nadproża prefabrykowane	m		
		1,30	m	1,3000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,3000</b>
170 d.25	KNR 4-01 0811-07 ST - 1.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej z oczyszczeniem podłoża	m <sup>2</sup>		
		2,92*4,41-1,60*2,34+1,0*1,48*2-0,12*1,00	m <sup>2</sup>	11,9732	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,9732</b>
171 d.25	KNR 4-01 0348-03 ST - 1.1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianka między kabinami wc	m <sup>2</sup>		
		1,48*3,1*2	m <sup>2</sup>	9,1760	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,1760</b>
172 d.25	KNR 4-01 0354-07 ST - 1.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0000</b>
173 d.25	KNR 9-01 0105-02 ST - 1.9	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12 - zamurowanie otworu po drzwiach i ścianka działowa między WC	m <sup>2</sup>		
		0,80*2,05+1,45*3,10	m <sup>2</sup>	6,1350	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,1350</b>
174 d.25	KNNR-W 2 W1103-01 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm	m <sup>2</sup>		
		7,26+5,47	m <sup>2</sup>	12,7300	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,7300</b>
175 d.25	KNNR-W 2 W1103-02 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości lecznie więcej jak do 10 mm grubości Krotność = 8	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7,26+5,47	m <sup>2</sup>	12,7300	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,7300</b>
176	KNR-W 2-02 d.25 1111-03 ST - 1.3	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
		7,26+5,47	m <sup>2</sup>	12,7300	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,7300</b>
177	KNR-W 2-02 d.25 1115-02 ST - 1.3	Cokoliki z kształtek z płytek na zaprawie klejowej	m		
		10,54+11,99-0,8-0,8	m	20,9300	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,9300</b>
178	KNR-W 4-01 d.25 0820-08 ST - 1.1	Rozebranie okładziny ściennej z płytek z oczyszczeniem podłoża	m <sup>2</sup>		
		1,5*(2,92+2,92+2,09+2,07+4,41+1,60+0,27+1,48+0,15-0,9-1,0)	m <sup>2</sup>	24,0150	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,0150</b>
179	KNNR-W 3 d.25 0603-01 ST - 1.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania - uzupełnienie tynku w miejscu zamurowania otworu i wykonanie tynku na ścianie działowej 0,80*2,10*2+1,45*3,1*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12,3500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,3500</b>
180	KNR 2-02 d.25 0829-08 ST - 1.4	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		2,0*(2,92+2,92+2,92+2,92+2,09+2,07+1,48+2,81+0,75+0,75+0,12+0,12-0,8-0,8)	m <sup>2</sup>	40,5400	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,5400</b>
181	KNR-W 4-01 d.25 1202-09 ST - 1.4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		1,1*(2,92+2,92+2,92+2,92+2,09+2,07+1,48+2,81+0,75+0,75+0,12+0,12)	m <sup>2</sup>	24,0570	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,0570</b>
182	KNR-W 2-02 d.25 0830-04 ST - 1.4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych - ściany	m <sup>2</sup>		
		1,1*(2,92+2,92+2,92+2,92+2,09+2,07+1,48+2,81+0,75+0,75+0,12+0,12)	m <sup>2</sup>	24,0570	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,0570</b>
183	KNR-W 2-02 d.25 0830-06 ST - 1.4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		7,26+5,47	m <sup>2</sup>	12,7300	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,7300</b>
184	KNR-W 2-02 d.25 1026-01 ST - 1.2	Ościeżnice systemowe w okleinie naturalnej lub PCV kolor 100-tki wodoodporne	szt		
		2	szt	2,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,0000</b>
185	KNR-W 2-02 d.25 1022-01 ST - 1.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe wodoodporne fabrycznie wykończone - izol.akust. 32dB (90-tki) okleina naturalna lub PCV kolor 3,60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,6000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,6000</b>
186	KNR 2-02 d.25 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
		7,26+5,47	m <sup>2</sup>	12,7300	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,7300</b>
187	KNR 2-02 d.25 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		1,1*(2,92+2,92+2,92+2,92+2,09+2,07+1,48+2,81+0,75+0,75+0,12+0,12)	m <sup>2</sup>	24,0570	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,0570</b>
188	KNR 4-02 d.25 0132-01 ST - 1.1	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		2	szt.	2,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,0000</b>
189	KNR 4-02 d.25 0235-06 ST - 1.1	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,0000</b>
190	KNR 2-15 d.25 0221-02 ST - 1.15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		2	szt.	2,0000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
191 d.25	KNR 2-15/ GEBERIT 0201-03 ST - 1.15	Baterie umywalkowe - pneumatyczna z mieszaczem	szt.		
		2	szt.	2,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,0000</b>
192 d.25	KNR 4-02 0235-08 ST - 1.1	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,0000</b>
193 d.25	KNR 2-15/ GEBERIT 0202-01 ST - 1.15	Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna - wymiana stojącej miski ustępowej ze spłuczką na miskę wiszącą na stelażu - komplet	kpl.		
		2	kpl.	2,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,0000</b>
194 d.25	KNR 4-01 1212-19 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych	m <sup>2</sup>		
		0,72	m <sup>2</sup>	0,7200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,7200</b>
195 d.25	KNR 2-02 1208-03 ST - 1.8	Montaż poręczy stalowych chrom przy misce ustępowej (2 szt. w tym 1 uchyl- na), montaż poręczy stalowych chrom przy umywalce (1 szt.) z przeznacze- niem dla osoby niepełnosprawnej	szt		
		3	szt	3,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,0000</b>
<b>26</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PARTER - pom. 15</b>			
196 d.26	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
		8,70*5,65	m <sup>2</sup>	49,1550	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,1550</b>
197 d.26	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		(8,70+8,70+5,65+5,65)*3,10	m <sup>2</sup>	88,9700	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,9700</b>
<b>27</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PARTER - pom. 16</b>			
198 d.27	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
		5,10*3,75	m <sup>2</sup>	19,1250	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,1250</b>
199 d.27	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		(5,10+5,10+3,75+3,75)*3,10	m <sup>2</sup>	54,8700	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,8700</b>
<b>28</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PARTER - pom. 17 - korytarz</b>			
200 d.28	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
		9,03*1,65	m <sup>2</sup>	14,8995	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,8995</b>
201 d.28	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		(9,03+9,03+1,65+1,65)*3,10-0,81*1,00*2-1,10*1,00*0,5*2-1,65*1,00	m <sup>2</sup>	61,8460	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,8460</b>
<b>29</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PARTER - zespół WC - pom. 18</b>			
202 d.29	KNR 9-01 0105-02 ST - 1.9	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12	m <sup>2</sup>		
		1,55*3,10-0,9*2,05	m <sup>2</sup>	2,9600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,9600</b>
203 d.29	KNNR-W 3 0603-01 ST - 1.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach re- montowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania - uzupełnienie tynku w miejscu zamurowania otworu	m <sup>2</sup>		
		(1,55*3,10-0,9*2,05)*2	m <sup>2</sup>	5,9200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,9200</b>
204 d.29	KNR-W 2-02 0830-04 ST - 1.4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabryko- wanych i betonów wylewanych - ściany	m <sup>2</sup>		
		(1,55*3,10-0,9*2,05)*2	m <sup>2</sup>	5,9200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,9200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
205 d.29	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 3,48*3,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,0500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,0500</b>
206 d.29	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany (3,75+3,75+3,48+2,22+2,22+1,80+1,50)*3,10+(1,80+1,80+1,45+1,45)*1,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68,4320	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,4320</b>
207 d.29	KNR-W 2-02 1026-01 ST - 1.2	Ościeżnice systemowe wodoodporne w okleinie naturalnej lub PCV kolor 90-tki 1	szt szt	 1,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0000</b>
208 d.29	KNR-W 2-02 1022-01 ST - 1.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wodoodporne - izol.akust. 32dB (80-tki) okleina naturalna lub PCV kolor 1,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,8000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,8000</b>
<b>30</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIĘTRO - pom. 1</b>			
209 d.30	KNR 4-01 0816-02 ST - 1.7	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych 4,93*5,76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,3968	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,3968</b>
210 d.30	KNR-W 4-01 0819-07 ST - 1.7	Trzykrotne lakierowanie posadzek po cyklinowaniu 4,93*5,76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,3968	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,3968</b>
211 d.30	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 4,93*5,76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,3968	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,3968</b>
212 d.30	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany (4,93+5,76)*3,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33,1390	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,1390</b>
213 d.30	KNR 4-01 1212-19 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych 0,72*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,4400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,4400</b>
<b>31</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIĘTRO - pom. 3</b>			
214 d.31	KNR 4-01 0816-02 ST - 1.7	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych 4,41*2,87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,6567	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,6567</b>
215 d.31	KNR-W 4-01 0819-07 ST - 1.7	Trzykrotne lakierowanie posadzek po cyklinowaniu 4,41*2,87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,6567	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,6567</b>
216 d.31	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 4,41*2,87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,6567	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,6567</b>
217 d.31	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany (4,41+4,41+2,87+2,87)*3,10-3,0*1,45+0,15*(3,0+1,45+1,45)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41,6710	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,6710</b>
218 d.31	KNR 4-01 1212-19 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych 0,72*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,4400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,4400</b>
<b>32</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIĘTRO - pom. 4</b>			
219 d.32	KNR 4-01 0816-02 ST - 1.7	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych 4,26*1,92+4,66*2,76-0,12*1,94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,8080	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>20,8080</b>
220	KNR-W 4-01 d.32 0819-07 ST - 1.7	Trzykrotne lakierowanie posadzek po cyklinowaniu  4,26*1,92+4,66*2,76-0,12*1,94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20,8080	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,8080</b>
221	KNR 2-02 d.32 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity  4,26*1,92+4,66*2,76-0,12*1,94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20,8080	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,8080</b>
222	KNR 2-02 d.32 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany  (4,26+1,92+1,92+1,41+4,66+2,76+4,66+0,12+0,25+0,40)*3,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69,3160	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,3160</b>
223	KNR 4-01 d.32 1212-19 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych  0,72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,7200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,7200</b>
<b>33</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIĘTRO - pom. 5</b>			
224	KNR-W 2-02 d.33 1026-01 ST - 1.2	Ościeżnice systemowe wodoodporne w okleinie naturalnej lub PCV kolor 90-tki  1	szt  szt	  1,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0000</b>
225	KNR-W 2-02 d.33 1022-01 ST - 1.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe wodoodporne fabrycznie wykończone - izol.akust. 32dB (80-tki) okleina naturalna lub PCV kolor 1,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,8000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,8000</b>
226	KNR-W 4-01 d.33 0820-08 ST - 1.1	Rozebranie okładziny ściennej z płytek z oczyszczeniem podłoża  (1,92+0,60+0,60)*0,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,8720	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,8720</b>
227	KNR 2-02 d.33 0829-08 ST - 1.4	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x30 cm na klej metodą zwykłą  (1,92+0,60+0,60)*0,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,8720	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,8720</b>
228	KNR 2-02 d.33 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity  1,92*1,46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,8032	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,8032</b>
229	KNR 2-02 d.33 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany  (1,92+1,92+1,46+1,46)*3,10-0,60*(1,92+0,60+0,60)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,0840	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,0840</b>
<b>34</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIĘTRO - pom. 6 i 7</b>			
230	KNR 4-04 d.34 0104-05 ST - 1.1	Rozebranie murów z pustaków typu 'Alfa' w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworu na drzwi z komunikacji do pom. 7 1,0*2,10*0,25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,5250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,5250</b>
231	TZKNBK IV - d.34 376 ST - 1.6	Otwory w ścianach - dopłata za nadproża prefabrykowane  1,30	m  m	  1,3000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,3000</b>
232	KNR-W 2-02 d.34 1026-01 ST - 1.2	Ościeżnice systemowe wodoodporne, okleina naturalna lub PCV kolor 100-tki  1	szt  szt	  1,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0000</b>
233	KNR-W 2-02 d.34 1022-01 ST - 1.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wodoodporne, okleina naturalna lub PCV kolor - izol.akust. 32dB (90-tki) 1,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,8000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,8000</b>
234	KNR 4-01 d.34 0816-02 ST - 1.7	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych  3,38*4,93+2,23*4,93-0,12*1,28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27,5037	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>27,5037</b>
235 d.34	KNR-W 4-01 0819-07 ST - 1.7	Trzykrotne lakierowanie posadzek po cyklinowaniu  3,38*4,93+2,23*4,93-0,12*1,28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27,5037	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,5037</b>
236 d.34	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity  3,38*4,93+2,23*4,93-0,12*1,28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27,5037	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,5037</b>
237 d.34	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany  (3,38+3,38+4,93+4,93+2,23+2,23+4,93+4,93)*3,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  95,9140	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,9140</b>
238 d.34	KNR 4-01 1212-19 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych  0,72*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,4400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,4400</b>
<b>35</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIĘTRO - pom. 8</b>			
239 d.35	KNR 4-04 0104-05 ST - 1.1	Rozebranie murów z pustaków typu 'Alfa' w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworu na drzwi z komunikacji do pom. 8 1,0*2,10*0,25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,5250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,5250</b>
240 d.35	TZKNBK IV - 376 ST - 1.6	Otwory w ścianach - dopłata za nadproża prefabrykowane  1,30	m  m	  1,3000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,3000</b>
241 d.35	KNR-W 2-02 1026-01 ST - 1.2	Ościeżnice systemowe wodoodporne, okleina naturalna lub PCV kolor 100-tki  2	szt  szt	  2,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,0000</b>
242 d.35	KNR-W 2-02 1022-01 ST - 1.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wodoodporne, okleina naturalna lub PCV kolor - izol.akust. 32dB (90-tki) 3,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,6000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,6000</b>
243 d.35	KNR 4-01 0816-02 ST - 1.7	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych  2,93*4,41	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,9213	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,9213</b>
244 d.35	KNR-W 4-01 0819-07 ST - 1.7	Trzykrotne lakierowanie posadzek po cyklinowaniu  2,93*4,41	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,9213	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,9213</b>
245 d.35	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity  2,93*4,41	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,9213	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,9213</b>
246 d.35	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany  (2,93+2,93+4,41+4,41)*3,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45,5080	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,5080</b>
247 d.35	KNR 4-01 1212-19 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych  0,72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,7200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,7200</b>
<b>36</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIĘTRO - pom. 9</b>			
248 d.36	KNR 4-01 0816-02 ST - 1.7	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych  2,70*4,41	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,9070	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,9070</b>
249 d.36	KNR-W 4-01 0819-07 ST - 1.7	Trzykrotne lakierowanie posadzek po cyklinowaniu  2,70*4,41	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,9070	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>11,9070</b>
250 d.36	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity  2,70*4,41	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,9070	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,9070</b>
251 d.36	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany  (2,70+2,70+4,41+4,41)*3,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44,0820	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,0820</b>
252 d.36	KNR 4-01 1212-19 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych  0,72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,7200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,7200</b>
<b>37</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIĘTRO - pom. 10</b>			
253 d.37	KNR 4-01 0816-02 ST - 1.7	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych  3,05*4,93-0,12*1,28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,8829	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,8829</b>
254 d.37	KNR-W 4-01 0819-07 ST - 1.7	Trzykrotne lakierowanie posadzek po cyklinowaniu  3,05*4,93-0,12*1,28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,8829	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,8829</b>
255 d.37	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity  3,05*4,93-0,12*1,28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,8829	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,8829</b>
256 d.37	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany  (3,05+3,05+4,93+4,93)*3,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49,4760	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,4760</b>
257 d.37	KNR 4-01 1212-19 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych  0,72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,7200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,7200</b>
<b>38</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIĘTRO - pom. 11 i 12</b>			
258 d.38	KNR 4-01 0816-02 ST - 1.7	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych  2,96*4,93+2,68*4,81-0,12*0,25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27,4536	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,4536</b>
259 d.38	KNR-W 4-01 0819-07 ST - 1.7	Trzykrotne lakierowanie posadzek po cyklinowaniu  2,96*4,93+2,68*4,81-0,12*0,25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27,4536	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,4536</b>
260 d.38	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity  2,96*4,93+2,68*4,81-0,12*0,25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27,4536	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,4536</b>
261 d.38	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany  (2,96+2,96+4,93+4,93+2,68+2,68+4,81+4,81)*3,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  95,3560	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,3560</b>
262 d.38	KNR 4-01 1212-19 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych  0,72*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,4400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,4400</b>
<b>39</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIĘTRO - pom. 13 i 14</b>			
263 d.39	KNR 4-01 0816-02 ST - 1.7	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych  2,89*4,41+2,74*4,41	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24,8283	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,8283</b>
264 d.39	KNR-W 4-01 0819-07 ST - 1.7	Trzykrotne lakierowanie posadzek po cyklinowaniu	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2,89*4,41+2,74*4,41	m <sup>2</sup>	24,8283	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,8283</b>
265 d.39	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
		2,89*4,41+2,74*4,41	m <sup>2</sup>	24,8283	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,8283</b>
266 d.39	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		(2,89+2,89+4,41+4,41+2,74+2,74+4,41+4,41)*3,10	m <sup>2</sup>	89,5900	
				<b>RAZEM</b>	<b>89,5900</b>
267 d.39	KNR 4-01 1212-19 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych	m <sup>2</sup>		
		0,72*2	m <sup>2</sup>	1,4400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,4400</b>
<b>40</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIĘTRO - korytarz - pom. 15</b>			
268 d.40	KNR 4-01 0348-03 ST - 1.1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianka między pom. 15 i 17	m <sup>2</sup>		
		1,91*3,1	m <sup>2</sup>	5,9210	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,9210</b>
269 d.40	KNNR-W 3 0603-01 ST - 1.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania - uzupełnienie tynku w miejscu usunięcia ścianki	m <sup>2</sup>		
		0,12*3,10+0,12*1,92	m <sup>2</sup>	0,6024	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,6024</b>
270 d.40	KNR-W 2-02 0830-04 ST - 1.4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych - ściany - uzupełnienie w miejscu usunięcia ścianki	m <sup>2</sup>		
		0,12*3,10+0,12*1,92	m <sup>2</sup>	0,6024	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,6024</b>
271 d.40	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
		1,91*5,88-0,12*1,30	m <sup>2</sup>	11,0748	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,0748</b>
272 d.40	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		3,10*(1,91+1,91+5,88+5,88)	m <sup>2</sup>	48,2980	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,2980</b>
<b>41</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIĘTRO - pom. 16</b>			
273 d.41	KNR 4-01 0816-02 ST - 1.7	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m <sup>2</sup>		
		2,50*4,41	m <sup>2</sup>	11,0250	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,0250</b>
274 d.41	KNR-W 4-01 0819-07 ST - 1.7	Trzykrotne lakierowanie posadzek po cyklinowaniu	m <sup>2</sup>		
		2,50*4,41	m <sup>2</sup>	11,0250	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,0250</b>
275 d.41	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
		2,50*4,41	m <sup>2</sup>	11,0250	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,0250</b>
276 d.41	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		(2,50+2,50+4,41+4,41)*3,10	m <sup>2</sup>	42,8420	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,8420</b>
277 d.41	KNR 4-01 1212-19 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych	m <sup>2</sup>		
		0,72	m <sup>2</sup>	0,7200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,7200</b>
278 d.41	KNR 4-01 0816-02 ST - 1.7	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m <sup>2</sup>		
		2,89*4,41+2,74*4,41	m <sup>2</sup>	24,8283	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,8283</b>
279 d.41	KNR-W 4-01 0819-07 ST - 1.7	Trzykrotne lakierowanie posadzek po cyklinowaniu	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2,89*4,41+2,74*4,41	m <sup>2</sup>	24,8283	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,8283</b>
280 d.41	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
		2,89*4,41+2,74*4,41	m <sup>2</sup>	24,8283	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,8283</b>
281 d.41	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		(2,89+2,89+4,41+4,41+2,74+2,74+4,41+4,41)*3,10	m <sup>2</sup>	89,5900	
				<b>RAZEM</b>	<b>89,5900</b>
282 d.41	KNR 4-01 1212-19 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych	m <sup>2</sup>		
		0,72*2	m <sup>2</sup>	1,4400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,4400</b>
<b>42</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIĘTRO - korytarz - pom. 17</b>			
283 d.42	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
		1,91*11,83	m <sup>2</sup>	22,5953	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,5953</b>
284 d.42	KNR 4-01 1206-02 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - istn. lamperie	m <sup>2</sup>		
		1,50*(1,91+1,91+11,83+11,83-2,45)	m <sup>2</sup>	37,5450	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,5450</b>
285 d.42	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		1,60*(1,91+1,91+11,83+11,83-2,45)	m <sup>2</sup>	40,0480	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,0480</b>
<b>43</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - PIĘTRO - zespół WC - pom. 18</b>			
286 d.43	KNR 4-01 0811-07 ST - 1.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej z oczyszczeniem podłoża	m <sup>2</sup>		
		2,23*1,53+1,00*1,48+1,10*1,48-0,12*1,00	m <sup>2</sup>	6,3999	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,3999</b>
287 d.43	KNR 4-01 0354-07 ST - 1.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		3	szt.	3,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,0000</b>
288 d.43	KNNR-W 2 W1103-01 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm	m <sup>2</sup>		
		2,23*1,53+1,00*1,48+1,10*1,48-0,12*1,00+2,07*3,13	m <sup>2</sup>	12,8790	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,8790</b>
289 d.43	KNNR-W 2 W1103-02 ST - 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości lecznie więcej jak do 10 mm grubości Krotność = 8	m <sup>2</sup>		
		2,23*1,53+1,00*1,48+1,10*1,48-0,12*1,00+2,07*3,13	m <sup>2</sup>	12,8790	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,8790</b>
290 d.43	KNR-W 2-02 1111-03 ST - 1.3	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
		2,23*1,53+1,00*1,48+1,10*1,48-0,12*1,00+2,07*3,13	m <sup>2</sup>	12,8790	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,8790</b>
291 d.43	KNR-W 2-02 1115-02 ST - 1.3	Cokoliki z kształtek z płytek na zaprawie klejowej	m		
		2,23+2,07+3,13+2,07+3,13-0,80+1,53-0,80+1,53-0,90+2,23-0,80-0,80+1,48+1,48+1,48+1,00+1,00+1,00+1,10-0,80-0,80	m	22,2400	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,2400</b>
292 d.43	KNR-W 4-01 0820-08 ST - 1.1	Rozebranie okładziny ściennej z płytek z oczyszczeniem podłoża	m <sup>2</sup>		
		(2,23+1,53-0,80+1,53-0,90+2,23-0,80-0,80+1,48+1,48+1,48+1,00+1,00+1,00+1,10-0,80-0,80)*1,50	m <sup>2</sup>	18,9600	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,9600</b>
293 d.43	KNR-W 4-01 1202-09 ST - 1.4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1,50*(2,07+2,07+3,13+3,13-0,80)	m <sup>2</sup>	14,4000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,4000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
294 d.43	KNR 2-02 0829-08 ST - 1.4	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x30 cm na klej metodą zwykłą  (2,07+2,07+3,13+3,13-0,80+2,23+1,53-0,80+1,53-0,90+2,23-0,80-0,80+1,48+1,48+1,48+1,48+1,00+1,00+1,00+1,10-0,80-0,80)*2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44,4800	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,4800</b>
295 d.43	KNR-W 2-02 0830-04 ST - 1.4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych - ściany  (2,07+2,07+3,13+3,13-0,80+2,23+1,53-0,80+1,53-0,90+2,23-0,80-0,80+1,48+1,48+1,48+1,48+1,00+1,00+1,00+1,10-0,80-0,80)*1,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24,4640	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,4640</b>
296 d.43	KNR-W 2-02 0830-06 ST - 1.4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych  2,23*1,53+1,00*1,48+1,10*1,48-0,12*1,00+2,07*3,13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,8790	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,8790</b>
297 d.43	KNR-W 2-02 1026-01 ST - 1.2	Ościeżnice systemowe wodoodporne w okleinie naturalnej lub PCV kolor 80-tki  3	szt  szt	  3,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,0000</b>
298 d.43	KNR-W 2-02 1022-01 ST - 1.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe wodoodporne fabrycznie wykończone - izol.akust. 32dB (70-tki) okleina naturalna lub PCV kolor - 3 szt. 4,20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,2000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,2000</b>
299 d.43	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity  2,23*1,53+1,00*1,48+1,10*1,48-0,12*1,00+2,07*3,13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,8790	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,8790</b>
300 d.43	KNR 2-02 1505-03 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany  (2,07+2,07+3,13+3,13-0,80+2,23+1,53-0,80+1,53-0,90+2,23-0,80-0,80+1,48+1,48+1,48+1,48+1,00+1,00+1,00+1,10-0,80-0,80)*1,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24,4640	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,4640</b>
301 d.43	KNR 4-02 0132-01 ST - 1.1	Demontaż baterii umywalkowej  2	szt.  szt.	  2,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,0000</b>
302 d.43	KNR 4-02 0235-06 ST - 1.1	Demontaż umywalki  2	kpl.  kpl.	  2,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,0000</b>
303 d.43	KNR 2-15 0221-02 ST - 1.15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  2	szt.  szt.	  2,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,0000</b>
304 d.43	KNR 2-15/ GEBERIT 0201-03 ST - 1.15	Baterie umywalkowe - pneumatyczna z mieszaczem - wymiana  2	szt.  szt.	  2,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,0000</b>
305 d.43	KNR 4-02 0235-08 ST - 1.1	Demontaż ustępu z miską fajansową  2	kpl.  kpl.	  2,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,0000</b>
306 d.43	KNR 2-15/ GEBERIT 0202-01 ST - 1.15	Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna - wymiana stojącej miski ustępowej ze spłuczką na miskę wiszącą na stelażu - komplet  2	kpl.  kpl.	  2,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,0000</b>
307 d.43	KNR 4-01 1212-19 ST - 1.4	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych  0,72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,7200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,7200</b>
<b>44</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE - SCHODY ZEWNĘTRZNE</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
308 d.44	KNR 4-01 0804-07 ST - 1.1	Zerwanie posadzki lastrykowej ze stopni schodowych i spocznika z oczyszczeniem podłoża 1,96*1,81+1,50*1,81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,2626	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,2626</b>
309 d.44	KNR-W 4-01 0803-01 ST - 1.3	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 1,96*1,81+1,50*1,81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,2626	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,2626</b>
310 d.44	KNR-W 2-02 1111-03 ST - 1.3	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - spocznik 1,50*1,81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,7150	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,7150</b>
311 d.44	KNR-W 2-02 1115-02 ST - 1.3	Cokoliki z kształtek z płytek na zaprawie klejowej - spocznik 1,50+1,50+0,60+0,60	m m	 4,2000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,2000</b>
312 d.44	KNR AT-23 0301-01 ST - 1.3	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubo- warstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm 1,81*6	m m	 10,8600	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,8600</b>
313 d.44	KNR AT-23 0303-04 ST - 1.3	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienko- warstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 25 cm 1,81*6	m m	 10,8600	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,8600</b>
314 d.44	KNR 0-23 0931-01 ST - 1.4	Wyrównanie podłoża - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej grub. ok. 2 mm - boczne powierzchnie schodów 1,05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,1000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,1000</b>
315 d.44	KNR 0-23 2611-02 ST - 1.4	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 1,05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,1000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,1000</b>
316 d.44	KNR AT-31 0505-03 ST - 1.4	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach - ściany od posadzki do wysokości 1,60m i lico podciagu stropowego w poziomie stropu nad parterem 1,05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,1000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,1000</b>
<b>45</b>	<b>45453000-7</b>	<b>PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>			
317 d.45	KNR 2-01 0307-01 ST - 1.10	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) 1,0*1,0*1,0*7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,0000</b>
318 d.45	KNR-W 2-02 1101-01 ST - 1.11	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 1,0*1,0*0,10*7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,7000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,7000</b>
319 d.45	KNR 2-02 0204-01 ST - 1.13	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zasto- sowaniem pompy do betonu 0,90*0,90*0,50*7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,8350	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,8350</b>
320 d.45	KNR 2-02 0258-01 ST - 1.13	Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 5 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żura- waniem 0,24*0,24*10,50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,6048	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,6048</b>
321 d.45	KNR-W 2-01 0501-01 ST - 1.10	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne 1,0*1,0*1,0*7-0,9*0,9*0,5*7-0,24*0,24*6,50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,7906	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,7906</b>
322 d.45	KNR 2-02 0262-01 ST - 1.13	Belki, podciagi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa- nego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem 1,40*0,25*0,15*7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,3675	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,3675</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
323 d.45	KNR 2-02 0290-02 ST - 1.12	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0,30	t t	 0,3000	 0,3000
				<b>RAZEM</b>	<b>0,3000</b>
324 d.45	KNR 2-02 0290-01 ST - 1.12	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 0,05	t t	 0,0500	 0,0500
				<b>RAZEM</b>	<b>0,0500</b>
325 d.45	KNR 2-05 0210-01 ST - 1.8	Kładki dla pieszych - analogia - konstrukcja stalowa ocynkowana podjazdu mocowana na żelbetowej konstrukcji podporowej 0,50	t t	 0,5000	 0,5000
				<b>RAZEM</b>	<b>0,5000</b>
326 d.45	Kalkulacja indywidualna ST - 1.8	Konstrukcja pomostu ze stali ocynkowanej wg projektu - szerokość pomostu (krata WEMA) 1,40m 29,00	m m	 29,0000	 29,0000
				<b>RAZEM</b>	<b>29,0000</b>
327 d.45	KNNR 2 1301-04 ST - 1.8	Barieri pochylni dla niepełnosprawnych z pochwytami stalowymi proste mocowane do policzków śrubami lub spawane lakierowane proszkowo 40,50	m m	 40,5000	 40,5000
				<b>RAZEM</b>	<b>40,5000</b>
<b>46</b>	<b>45453000-7</b>	<b>PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - DO POM. 18</b>			
328 d.46	KNR 2-31 0807-03 ST - 1.1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1,60*3,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,8000	 4,8000
				<b>RAZEM</b>	<b>4,8000</b>
329 d.46	KNR 2-31 0401-01 ST - 1.14	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 6	m m	 6,0000	 6,0000
				<b>RAZEM</b>	<b>6,0000</b>
330 d.46	KNR 2-31 0402-03 ST - 1.14	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0,20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,2000	 0,2000
				<b>RAZEM</b>	<b>0,2000</b>
331 d.46	KNR 2-31 0407-03 ST - 1.14	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 6,00	m m	 6,0000	 6,0000
				<b>RAZEM</b>	<b>6,0000</b>
332 d.46	KNR 2-31 0104-01 ST - 1.14	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 1,40*6,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,4000	 8,4000
				<b>RAZEM</b>	<b>8,4000</b>
333 d.46	KNR 2-31 0511-01 ST - 1.14	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej 1,40*6,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,4000	 8,4000
				<b>RAZEM</b>	<b>8,4000</b>
<b>47</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY POZOSTAŁE</b>			
334 d.47	KNR 2-17 0137-01 ST - 1.0	Wymiana kratki wentylacyjnych - do przewodów murowanych - kratki metalowe AWENTA 14x21cm emaliowane kolor biały 34	szt. szt.	 34,0000	 34,0000
				<b>RAZEM</b>	<b>34,0000</b>
335 d.47	KNR 4-01 0920-20 ST - 1.0	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami - wymiana w drzwiach istniejących Przyjęto w piwnicy 13 szt., na parterze 7 szt., na piętrze 13 szt. Wyremontowaną część parterową pozostawia się. 33	szt. szt.	 33,0000	 33,0000
				<b>RAZEM</b>	<b>33,0000</b>
336 d.47	KNR 4-01 0920-24 ST - 1.0	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych z wkładkami - wymiana w drzwiach istniejących Przyjęto w piwnicy 13 szt., na parterze 7 szt., na piętrze 13 szt. Wyremontowaną część parterową pozostawia się. 33	szt. szt.	 33,0000	 33,0000
				<b>RAZEM</b>	<b>33,0000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
337 d.47	KNR 4-01 0108-18 0108-20 ST - 1.1	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 2 km	m <sup>3</sup>		
		15	m <sup>3</sup>	15,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,0000</b>